

**Автофургон рефрижератор HINO 300 XZU640L  
Категория ТС «В»**



Модель базового шасси	XZU640L	
Разрешенная максимальная масса, кг	3500	
Габаритные размеры фургона (дл, шир, выс), мм	3700 / 2200 / 2015	
Внутренние размеры примерные (дл, шир, выс), мм	3580 / 2120 / 1860	3520 / 2080 / 1805
Изотермичность фургона	средняя	высокая
Объем фургона (примерный), м. куб.	14	13,2
Вместимость (паллеты 800 x 1200 мм), шт.	6	

<b>Технические характеристики шасси</b>	
Колесная формула	4 x 2
Тип кабины	Трехместная с отдельными спинками сидений
<b>Массы, (кг)</b>	
Разрешенная максимальная масса	<b>3500</b>
Снаряженная масса шасси	2215
Грузоподъемность шасси	<b>1285</b>
<b>Габаритные размеры, (мм)</b>	
Длина шасси	5185
Ширина	1860
Колесная база	<b>2825</b>
<b>Двигатель</b>	
Модель	N04C-WL (Евро 5)
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твердых частиц, система питания Common-rail (DENSO)
Объем, (см <sup>3</sup> )	4009
Макс. мощность, (кВт/л.с./ об./мин)	110 ( <b>150</b> ) / 2500
Макс. крутящий момент, (Н-м / об./мин)	<b>420 / 1400 - 2500</b>
<b>Трансмиссия</b>	
Модель	AISIN AW, RE50
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
<b>Сцепление</b>	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод
<b>Тормозная система</b>	
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, <b>VSC (система курсовой устойчивости)</b> <b>Easy start (помощь при трогании с места в подъем)</b>
Тормоза передние / задние	<b>Дисковые, вентилируемые</b>
Стояночный тормоз	Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод
Вспомогательная	Моторный тормоз
<b>Топливный бак</b>	
Емкость, (л)	<b>100</b>
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и <b>стабилизатором поперечной устойчивости</b>
Задняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
<b>Шины</b>	
Производитель, размер	BRIDGESTONE R202 195/75R16C <b>110/108N</b>
<b>Прочие характеристики</b>	
Максимальная скорость, (км/час)	115

<b>Комплектация шасси</b>	
Регулируемая рулевая колонка по высоте и вылету	
Подушка безопасности для водителя	
Сиденье водителя с поясничным упором	
Электрические стеклоподъемники боковых дверей	
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением	

Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности
<b>Кондиционер (для версии DLX)</b>
<b>Центральный замок</b>
<b>AM / FM/ CD аудиосистема + 2 динамика</b>
Прорезиненное покрытие пола
Тканевая обивка сидений
Откидное центральное сиденье с пластиковым лотком на задней стороне спинки
Складной рычаг стояночного тормоза
Полки для документов над лобовым стеклом
Панель приборов со светодиодной подсветкой
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра
2 солнцезащитных козырька
Карман в спинке водительского сидения
2 крючка для одежды на задней стенке кабины
Поперечные амортизирующие балки внутри дверей
Зуммер заднего хода
Галогенные фары
<b>Передние противотуманные фары</b>
<b>Дневные ходовые огни</b>
Задний противотуманный фонарь
<b>Двухсекционные подогреваемые зеркала бокового обзора</b>
<b>Дистанционная регулировка боковых зеркал</b>
Система предпускового подогрева (свечи накаливания)
Топливный фильтр с водоотделителем и подогревом
Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе
Передний и задний буксировочные крюки
Задний противоподкатный брус
Инструментальный ящик на раме шасси
Генератор 24 В, 80А
Двойная аккумуляторная батарея 12 В x 2, 80 Ач
Домкрат, набор инструмента водителя, ключ колесный, рычаг для снятия запасного колеса
<b>Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)</b>

<b>Фургон</b>	<b>Изотермический из монолитных сэндвич – панелей</b>	
Габаритные размеры, мм	3700 / 2200 / 2015	
Внутренние размеры, мм	3580 / 2120 / 1860	3520 / 2080 / 1805
Степень изотермичности	Средняя	Высокая
Утеплитель	Пенополиуретан - Huntsman (Нидерланды)	
Наружная облицовка	Плакированный металл	
Внутренняя облицовка	Плакированный металл	
Пол	Несущая панель – клеёная с наполнителем (изотермическим слоем) – полистирольные плиты, с рёбрами жёсткости (из брусков фанеры), обшивка днища – оцинкованная сталь 0,55мм наклеенная на подкладочный слой водостойкой фанеры, покрытие пола – односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Панель собирается с помощью конструкционного клея и саморезов, рёбра жёсткости (из брусков фанеры) чередуются с полистирольными плитами.	
- утеплитель - внутреннее покрытие	Пенополиуретан Фанера ламинированная 18мм.	
Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие - усилители закладные	Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл Для монтажа холодильного оборудования	

<b>Крыша:</b> - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл
<b>Боковые стенки:</b> - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	Плакированный металл Пенополиуретан Плакированный металл
<b>Обвязка кузова</b> - наружная - внутренняя	Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая) Оцинкованная сталь
<b>Задняя рамка</b>	Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая)
<b>Фурнитура</b>	Оцинкованная: 6 петель, 2-е запорные штанги
<b>Оборудование фургона</b>	-фиксаторы двери в открытом положении; -на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; -два резиновых отбойника на задней рамке; -с правой стороны оцинкованная лестница -ручка – поручень правой стороны; -пластиковые брызговики; -кронштейны крепления брызговиков; -задний брус.
<b>Электрооборудование</b>	-габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 2 шт. с каждой стороны -внутреннее освещение – плафон освещения –1 шт.
<b>Холодильное оборудование</b>	На выбор заказчика

## Преимущества HINO

### японское проектирование

- Продуманность
- Сбалансированность
- Прочность
- Простота
- Надежность
- Универсальность

### японское производство

- Стабильные поставщики
- Выверенный технологический процесс
- Стабильное качество кадров
- Традиции (соблюдение предписанных правил)
- Стабильность качества продукции

**Отдел продаж (812) 702-12-52**