

Эвакуатор HINO 300 XZU730L
Полная масса ТС 8,0 т



Модель базового шасси	XZU730L
Разрешенная максимальная масса, кг	8000
Снаряженная масса, кг	4200
Грузоподъемность, кг	3500
Внутренние размеры платформы (дл., шир.), мм	5950 / 2180
Тяговое усилие лебёдки, т	4,1
Мощность двигателя, л. с.	165

Надстройка	
Эвакуаторная платформа	Сдвижного типа
Внутренние размеры платформы, мм	5950 / 2180
Настил платформы	Перфорированный по прокатным дорожкам
Лебёдка	Гидравлическая с поперечным смещением
Тяговое усилие лебёдки, т	4,1
Оцинкованный трос, м	20
Задние аутригеры	Оборудовано
Башмак упорный, шт.	2
Крепёжные ремни, шт.	2
Проблесковый маячок, шт.	1
Фонарь освещения рабочей зоны, шт.	1

Технические характеристики шасси	
Тип кабины	Трехместная с отдельными спинками сидений
Колесная формула	4 x 2
Снаряженная масса, кг	2696
Грузоподъемность, кг	5305
Длина, мм	7250
Ширина, мм	2055
Высота кабины, мм	2245
Колесная база, мм	4200
Двигатель	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, система питания Common-rail (Евро 5)
Объем, (см ³)	4009
Макс. мощность, (кВт/л.с./ об./мин)	121 (165) / 2500
Макс. крутящий момент, (Н·м / об./мин)	464 / 1400 - 2500
Трансмиссия	Механическая, 6-ступенчатая, синхронизированная
Сцепление	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод
Тормозная система	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем)
Тормоза передние / задние	Дисковые, вентилируемые
Стояночный тормоз	Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод
Вспомогательная	Моторный тормоз
Топливный бак, (л)	150
Передняя подвеска	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Шины	BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M
Максимальная скорость, (км/час)	124

Комплектация
Регулируемая рулевая колонка по высоте и вылету
Подушка безопасности для водителя
Эргономичное кресло водителя с подвеской
Регулировка водительского сиденья по длине
Регулировка наклона спинки водительского сиденья

Регулировка поясничного упора водительского сиденья
Электрические стеклоподъемники боковых дверей
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности
Кондиционер (для модификации DLX)
Центральный замок
AM / FM / CD аудиосистема + 2 динамика
Прорезиненное покрытие пола
Улучшенная тканевая обивка сидений (темная)
Складной рычаг стояночного тормоза
Складной рычаг МКПП
Панель приборов со светодиодной подсветкой
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода
2 солнцезащитных козырька
Складываемая спинка сиденья центрального пассажира с лотком для документов в спинке
Карман в спинке водительского сидения
Поперечные амортизирующие балки внутри дверей
Зуммер заднего хода
Галогенные фары с увеличенными отражателями
Дневные ходовые огни
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Подогреваемые зеркала бокового обзора с дополнительной широкоугольной секцией
Дистанционная регулировка боковых зеркал
Система предпускового подогрева (свечи накаливания)
Топливный фильтр с водоотделителем и подогревом
Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе
Передний и задний буксировочные крюки
Задний противоподкатный брус
Инструментальный ящик на раме шасси
Генератор 24 В, 80А
Двойная аккумуляторная батарея 12 В x 2, 80 Ач
Запирающаяся крышка топливного бака (используется ключ зажигания)
Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

Преимущества HINO

японское проектирование

- Продуманность
- Сбалансированность
- Прочность
- Простота
- Надежность
- Универсальность

японское производство

- Стабильные поставщики
- Выверенный технологический процесс
- Стабильное качество кадров
- Традиции (соблюдение предписанных правил)
- Стабильность качества продукции

Отдел продаж +7 (812) 702-12-52



СОВЕРШЕНСТВО ЯПОНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБРАЗЕЦ ЯПОНСКОГО КАЧЕСТВА