

Кран манипулятор автомобильный HINO 500 GH Полная масса ТС 18 000 кг.



Базовое шасси	GH8JS7A-XHR Cargo					
Разрешенная максимальная масса, кг	18000					
Габаритные размеры платформы, мм	7400 x 2550 x 600					
Вместимость (паллеты 800x1200 мм), шт.	18					
Крано-манипуляторные установки (на выбор)	Kanglim		Soosan		DongYang	
	1256	2056	736	746	1414	1956
Мощность двигателя, л. с.	280					
Колесная формула	4 x 2					

КМУ	Kanglim		Soosan		DongYang	
Модель	1256	2056	736	746	1414	1956
Кол-во секций стрелы	6	6	6	6	4	6
Грузовой момент, тм	15	18	15	17,5	14	19
Рабочий радиус, м	18,7	20,3	18,8	19,6	10,6	19,0
Грузоподъемность, кг/м	7000 / 2,0 2300 / 6,0 1200 / 10,0 300 / 18,7	7100 / 2,4 2550 / 6,0 1100 / 12,0 350 / 20,3	6000 / 2,0 1940 / 7,2 1190 / 10,2 350 / 18,8	7000 / 2,0 2050 / 7,5 1200 / 10,6 400 / 19,6	7000 / 2,0 2400 / 5,9 1200 / 10,6	8000 / 2,0 2100 / 7,4 1300 / 10,3 550 / 19,0
Высота поднятия крюка, м	21,7	23,3	20,8	21,8	12,4	21,9
Макс. ширина аутригеров, м	5,7	5,7	5,35	5,6	5,7	5,7

Бортовая платформа	
Габаритные размеры, мм	7400 x 2550
Высота борта, мм	600
Материал бортов	Алюминий
Промежуточные бортовые стойки	Быстросъемные откидные
Пол	Транспортная фанера с противоскользящим покрытием
Боковая защита	На откидных кронштейнах

Технические характеристики шасси	
Тип кабины	Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
Максимальная разрешенная масса, кг	18000
Снаряженная масса шасси, кг	6240
Грузоподъемность шасси, кг	11760
Длина, мм	10435
Ширина, мм	2490
Высота кабины, мм	2740
Колесная база, мм	6130
Задний свес, мм	3025
Двигатель	J08E-WB Евро-5
Тип	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)
Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	206 (280) / 2500
Макс. крутящий момент, (Н·м / об/мин)	883 / 1 500
Трансмиссия	Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая , синхронизированы 1–9 передачи
Сцепление	Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем
Тормозная система	Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости) , автоматический регулятор зазоров тормозных колодок
Передние / задние тормоза	Барабанные
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная	Моторный тормоз

Емкость топливного бака, (л)	390
Ёмкость бака мочевины, (л)	28
Передняя подвеска	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
Шины (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки)	Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K
Максимальная скорость, (км/ч)	114

Комплектация

Кабина с четырехточечной подвеской

Электро-гидронасос подъема/опускания кабины

Гидроусилитель рулевого управления

Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка

Сиденье водителя с пневматической подвеской и подогревом

Тканевая обивка сидений

Одно спальное место

Вещевые ящики в консоли над лобовым стеклом

Подогреваемые зеркала бокового обзора с дополнительной широкоугольной секцией

Боковое и переднее бордюрные зеркала

Кондиционер

Центральный замок

Электростеклоподъемники

Передние противотуманные фары (встроены в бампер)

Задний противотуманный фонарь

АМ / FM аудиосистема + 2 динамика

Сигнал заднего хода

Система предпускового подогрева (свечи накаливания)

Топливный фильтр с водоотделителем и подогревом

Осушитель пневмосистемы

Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе

Генератор 24 В, 90 А

Аккумуляторная батарея 12 В x 2 шт., 140 Ач. (Япония)

Металлический ящик для инструментов на раме шасси

Передний и задний буксировочные крюки

Задний противоподкатный брус

Крышка топливного бака с замком (используется ключ зажигания)

Домкрат, набор инструмента водителя, ключ колесный, рычаг для снятия запасного колеса

Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

ХИТ моторс

▪ Предприятие Группы компаний
ПИТЕРТРАКЦЕНТР

ХИТ моторс

▪ Крупнейшая сервисная станция
 на Северо-западе РФ

Отдел продаж +7 (812) 702-12-52



СОВЕРШЕНСТВО ЯПОНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБРАЗЕЦ ЯПОНСКОГО КАЧЕСТВА